

Wi-Fi+LAN 키트



데이터 보안



원격 업그레이드



중단점 재전송



통합형 구성

모델

Wi-Fi/LAN 키트

일반 데이터

최대 지원 인버터	1
연결 단자	USB
이더넷 인터페이스	10M / 100M 이더넷
설치 방법	Plug and Play
인디케이터	LED 인디케이터
외형 (폭×높이×길이 mm)	48 × 119 × 32
중량 (g)	106
방진방수 등급	IP65
소비 전력 (W)	5
작동 온도 범위 (°C)	-30 ~ +60
제품 보관 온도 범위 (°C)	-40 ~ +70
상대 습도	0 - 100% (비응축)
최대 작동 고도 (m)	4000

무선 매개변수

지원되는 표준 & 주파수	802.11b / g / n (2.412G - 2.472G)
작동 모드	AP / STA / AP + STA

기능

- Wi-Fi+LAN이 통합된 중앙 집중식 배포 및 관리 - 간소화된 구성 및 O&M
- 데이터 보안 확보를 위한 데이터 암호화
- 중단점 재전송 지원 - 끊어진 링크의 자동 연결 해제, 재연결 및 전송 재개를 통한 데이터 손실 방지
- 원격 업그레이드 - 현장 방문 없는 인버터 프로그램 업데이트
- 사전 조립, 테스트 및 배송 - 현장 설치가 필요하지 않으며 성능이 안정적입니다

*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오.