GOODWE

Series HCA

AC Charger I 1 Pha - 7kW
3 Pha - 11/22kW

Bộ sạc xe điện GoodWe, HCA Series, cho phép chủ nhà sử dụng năng lượng mặt trời lấy từ các mái nhà để sạc xe điện (EV), mang đến một lựa chọn hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường để sạc nhanh xe điện tại nhà. Với GoodWe HCA EV Charger kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng và PV, xe điện có thể được sạc miễn phí với 100% năng lượng mặt trời dư. Hơn nữa, bằng cách tích hợp liền mạch với nền tảng giám sát SEMS của GoodWe, hệ thống PV và sạc có thể được quản lý bằng một ứng dụng duy nhất, cho phép chủ nhà theo dõi, kiểm soát và tối ưu hóa việc sạc xe điện ở bất kỳ đâu. Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ của nó giúp việc lắp đặt và bảo trì trở nên dễ dàng hơn.

Thiết kế hiện đại & thân thiện với người dùng
· Dễ cài đặt và bảo trì
· Thiết kế treo tường hoặc gắn trên cột

An toàn & Đáng tin cậy
· Tích hợp SPD loại II
· Cấp bảo vệ IP66 có thể sử dụng trong nhà / ngoài trời

Điều khiển & Giám sát từ xa
· Giám sát và hẹn lịch thông minh
· Quản lý hệ thống PV và sạc pin qua SEMS

Linh hoạt & Dễ ứng dụng
· Tương thích với tất cả các thương hiệu xe điện hiện có
· Tích hợp với các hệ thống lưu trữ điện mặt trời mới & hiện có



Series HCA

GOODWE

Thông số kỹ thuật	GW7K-HCA	GW11K-HCA	GW22K-HCA
Đầu vào			
Điện áp đầu vào danh định (V)	230, L / N / PE	400, 3L / N / PE	400, 3L / N / PE
Dòng đầu vào danh định (A)	32	16	32
Tần số lưới AC danh định (Hz)		50 / 60	
Đầu ra			
Công suất đầu ra danh định (W)	7000	11000	22000
Điện áp đầu ra danh định (V)	230	400	400
Dòng điện đầu ra danh định (A)	32	16	32
Tần số đầu ra danh định (Hz)		50 / 60	
Bảo vệ			
Bảo vệ dòng dư		Tích hợp	
Bảo vệ quá dòng		Tích hợp	
Bảo vệ đoản mạch		Tích hợp	
Bảo vệ quá áp		Tích hợp	
Bảo vệ quá nhiệt		Tích hợp	
Bảo vệ sự cố tiếp đất		Tích hợp	
Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC		Loại III	
Tắt nguồn khi khẩn cấp		Tích hợp	
Dữ liệu chung			
Dải nhiệt độ hoạt động (°C)		-30 ~ +55	
Độ ẩm tương đối		5% ~ 95% (Không ngưng tụ)	
Độ cao tối đa (m)		2000	
Phương pháp làm mát		Đối lưu tự nhiên	
Giao diện		APP, LED	
Phương pháp khởi động		WLAN + APP	
Giao tiếp		Bluetooth, Wi-Fi	
Giao thức truyền thông		GOODWE	
Trọng lượng (Kg)	5	6	6
Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm)		208 × 450 × 150	
Độ ồn (dB)		<20	
Công suất chế độ chờ (W)		<6	
Cấp bảo vệ chống xâm nhập		IP66[*1]	
Cáp đầu ra & Đầu nối		6m Cáp IEC Loại 2	
Lắp đặt		Trong nhà hoặc Ngoài trời	
Phương pháp gắn		Gắn tường hoặc Đặt trên sàn (Với cột sàn)	
RCD		Bảo vệ dòng cầu DC loại A + 6mA	
Chứng nhận		IEC61851-1-2017, IEC 62955, CE, UKCA	

*1: Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập: Phích cắm sạc IEC loại 2 là IP55.
*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng chỉ mới nhất.

GoodWe-Single page-20240222-VN-V2.1. Information may be subject to change without notice during product improving.