

## EzLogger Pro

EzLogger Pro는 GoodWe 자체 개발한 데이터 수집 및 모니터링 장치로서 최대 60 대의 GoodWe 태양광 인버터 데이터와 발전소들의 모든 데이터를 읽고 저장하며 글로벌 모니터링 서버에 지속적으로 송출합니다.



최대 통신 거리 1000m



최대 60 대 인버터동시 연결



데이터 중단점 재개



데이터 암호화 전송 처리

### 통신 관리

통신	인버터 통신	3 x RS485
	제 3 자 장비 통신	1 x RS485
	이더넷 통신	10 / 100M
관리 장치 수	RS485	60 ( 단일 RS485 포트에 연결된 장치 수는 20 을 초과하지 않아야 함 )
통신 거리	RS485 (m)	1000 ( 실드드 트위스트 페어 와이어를 사용해야 함 )
	이더넷 (m)	100

### 일반 데이터

일반 데이터	전원 어댑터	입력 : 100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz; 출력 : 12Vdc 1.5A
	소비 전력 (W)	총 3, 최대 6
	저장 용량	16MB, 선택적 SD 카드를 통해 8GB 로 확장 가능
	외함 ( 폭 × 높이 × 길이 mm)	190 × 118 × 37
	중량 (g)	500
	작동 온도 범위 (℃)	-20 ~ +60
	상대 습도	5% ~ 95% ( 비응축 )
	방진방수 등급	IP20
	설치 방법	벽면 부착, 탁상 부착, 레일 부착
	사용자 인터페이스	8 LED 인디케이터

\*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오.