

## 태양광 통신박스 SCB3000

SCB3000(Solar Communication Box)은 PLC 2.0을 통합하여 간섭 방지 기능, 전송 속도 및 통신 거리를 향상시킬 뿐만 아니라, I-V 곡선 진단 기능에 적용할 수 있어 스마트 인버터와 완벽한 조화를 이룹니다.



간섭 방지 기능 향상



통신 거리 확대



전송 속도 증가



I-V 곡선 진단에 적용 가능

## 모델

SCB3000

### 통신

최대 지원 인버터	60
RS485 인터페이스	4
이더넷	1 × RJ45, 10 / 100Mbps
PLC 수	1
PLC 입력 전압 범위 (V)	800

### 구성

데이터 로거	Ezlogger Pro × 1
파이버 채널 스위치	광학 포트 2 개, 전기 포트 6 개
파이버 터미네이션 박스	4 입력, 24 출력, SC 단일 모드
파워 서플라이	100 – 277Vac, 50 / 60Hz
소비 전력 (W)	≤18

### 기계

외함 ( 폭×높이×길이 mm)	350 × 460 × 143
중량 (kg)	10.5
설치 방법	벽, 브래킷, 기둥 마운팅

### 환경

작동 온도 범위 (°C)	-30 ~ +60
제품 보관 온도 범위 (°C)	-40 ~ +70
상대 습도	0 – 100% ( 비응축 )
최대 작동 고도 (m)	2000
방진방수 등급	IP65

\*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오.

GoodWe-Single page-20230222-KR-V2.0. Information may be subject to change without notice during product improving.